OIL FREE AIR COMPRESSOR

エアーコンプレッサ（オイルフリー式）

コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式

FX7401

DIY

3/4馬力

ELF エルフ

●起動性と騒音を配慮したモデル

FX2200

DIY

1馬力

FALCON ファルコン

●起動性に優れた新モータ採用

FX1001

SEMI PRO

1/4馬力

PICCOLO ピッコロ

●軽量で持ち運びが容易
●低重心で安定性抜群

FX9017

SEMI PRO

1/2馬力

EX-LITE エクストラライト

●アルミ製空気タンクで軽量（鉄製比 50%）
●タンク腐食低減

FX7601 新商品

SEMI PRO

3/4馬力

PIXIE ピクシー

●静音タイプ

FX9731 新商品

SEMI PRO

1馬力

SYLPHIE シルフィー

●静音、ハイパワータイプ
●大容量ダンク　38ℓ

形式	制御方式	モータ出力 kW	電源 V	制御圧力 MPa	吐出空気量 50/60Hz ℓ/分	タンク容量 ℓ	本体寸法 幅×奥行×高さ mm	本体質量 kg	連続運転時間	JANコード
FX7401	圧力開閉器式	0.55	単相100V	0.60～0.80	36/43	24	580×320×570	22.0	30分	4 900192 010367
FX2200		0.75	単相100V	0.67～0.85	70/85	30	880×340×560	23.0	20分	4 900192 010121
FX1001		0.2	単相100V	0.67～0.85	14/16	3.8	360×320×290	9.8	60分	4 900192 010336
FX9017		0.4	単相100V	0.72～0.93	28/34	10	440×380×380	16.8	60分	4 900192 010350
FX7601		0.55	単相100V	0.50～0.70	30/36	26	790×320×540	23.0	60分	4 900192 010374
FX9731		0.75	単相100V	0.67～0.85	47/56	38	820×430×690	32.0	60分	4 900192 010398

※出力はモーター出力を表します。消費電力換算で約２倍となります。
※吐出空気量は JIS に基づき最高圧力時で表示しています。メーカーにより低圧時の吐出量を記載していることがあります。
※連続運転時間は遵守してください。指定の連続運転時間と同じ休止時間を設けてください。特に空気量を多く使用する機器では注意が必要です。連続運転時間は取扱説明書で定格時間と表示している場合があります。
※発電機で使用される場合はモーター出力の約４倍の容量の発電機が必要です。詳細は発電機メーカーにご相談ください。